



MODALITA' DI UTILIZZO **+NANO WALL HC**

CICLO APPLICATIVO 9

Effetto idrofilico sanificante - Superfici Cementizie interne ed esterne, calpestabili o verticali – SUPERFICIE NUOVA/ BUONO STATO

Dopo aver verificato la natura e lo stato della superficie procediamo all'applicazione di **+NANO WALL HC**

Modalità:

- 1) Pulire perfettamente la superficie.
- 2) Applicare **+NANO WALL HC** in maniera uniforme con un rullo poliuretano liscio oppure con un pennello o una pistola HVLP.
- 3) Attendere l'essiccazione

N.B.: si consiglia di non bagnare la superficie per almeno 24 h

CICLO APPLICATIVO 11

Effetto idrofilico sanificante - Superfici Cementizie interne ed esterne, calpestabili o verticali – SUPERFICIE DATATA o DA RIPRISTINARE

Dopo aver verificato la natura e lo stato della superficie procediamo alla pulizia mediante **+NANO UNI ALKALINE** e successivamente all'applicazione di **+NANO WALL HC**

Modalità:

- 1) Rimuovere i residui organici ed inorganici, a seconda dell'entità dello sporco, mediante **+NANO UNI ALKALINE** con macchina lavasciuga (superficie calpestabile) o con un pennello (superficie verticale)
- 2) Rimuovere il prodotto con acqua
- 3) Lasciare asciugare ed applicare **+NANO WALL HC** in maniera uniforme con un rullo poliuretano liscio oppure con un pennello o una pistola HVLP
- 4) Attendere l'essiccazione.

N.B.: si consiglia di non bagnare la superficie per almeno 24 h

Per maggiori info:

www.piunano.com
info@piunano.com