



MODALITA' DI UTILIZZO **+NANO WOOD HC**

CICLO APPLICATIVO 6

Trattamento protettivo UV con effetto idrofobico – Superfici in Legno o Teak – NUOVO/BUONO STATO

Dopo aver verificato la natura e lo stato della superficie procediamo all'applicazione di **+NANO WOOD HC** (trasparente)

Modalità:

- 1) Rimuovere la polvere dalla superficie.
- 2) Procedere all'applicazione di **+NANO WOOD HC** (trasparente) mediante l'utilizzo di un pennello o di un rullo poliuretano.

CICLO APPLICATIVO 7

Trattamento protettivo UV con effetto idrofobico – Superfici in Legno o Teak - STAGIONATO

Dopo aver verificato la natura e lo stato della superficie procediamo alla pulizia mediante **+NANO UNI WOOD** e successivamente all'applicazione di **+NANO WOOD HC** (trasparente)

Modalità:

- 1) Applicare **+NANO UNI WOOD** in maniera uniforme con un pennello e lasciare agire (qualche minuto)
- 2) Rimuovere il prodotto e le impurità con idropulitrice o l'utilizzo di acqua e una spazzola
- 3) Procedere all'applicazione di **+NANO WOOD HC** (trasparente) mediante l'utilizzo di un pennello o di un rullo poliuretano.

Per maggiori info:

www.piunano.com
info@piunano.com